



PH8-1500-150 (预热启动)

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号: PH8-1500-150 (230) 输入电压: AC220V±20% 订货编号: 8H2301500150D5FHL

产品型号: PH8-1500-150 (MLT) 输入电压: AC110-200±10% 订货编号: 8HMLT1500150D5FHL

启动方式: 预热启动, 启动时间 6-8S

输入电流: 0.65A@230V 1.35A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、PF≥0.98、效率 η90%、THD<10、CCF<1.7

输出功率: 150W 输出功率范围: 80-150W 负载灯管: 1只

输出电流: 1500mA 输出电流范围: 1450-1550mA

辅助输出: 灯管亮灯输出, 绿色 LED 显示正常工作、红色 LED 显示故障、DC5V/5mA 外接 LED 指示、反馈信息 (开关量输出干接点)、提供远程控制

输出特点: 恒流、过压、过流、灯管漏气、断丝、交叉、寿终保护等

满足标准: IP64 通过 CE 满足 UL、CCC

环境温度: -10℃~40℃ 外壳最高温度: <70℃ 湿度: 5-85%




外壳结构: 铝 外壳尺寸: 250*64*56mm 安装孔距: 240mm

链接方式: 欧式端子、镇流器与灯管距离<5米

外箱尺寸: 605*270*145mm 整箱数量: 16只 单只净重: 0.47KG 整箱重量: 8KG

配灯型号: NIQ120/80 NIQ120/84 NNI120/79 NNI120/80 NNI120/84
TUV115WVHO UVL80W/T5

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等



尺寸: 250*64*56mm



北京豪本电子有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街30号院3号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路261号(国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道159号卓远大厦12层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com