



# PY85-425-20 (快速启动)

一体式、紫外线电子镇流器

## 技术规格书

产品型号: PY85-425-20 (230) 输入电压: AC220V±10% 订货编号: 85Y23042520HL

产品型号: PY85-425-20 (110) 输入电压: AC110V±10% 订货编号: 85Y11042520HL

启动方式: 快速启动, 启动时间 < 1S

输入电流: 0.12A@230V 0.26A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、PF≥0.6、效率 η90%

输出功率: 20W 输出功率范围: 14-21W 负载灯管: 1 只

输出电流: 425mA 输出电流范围: 300-425 mA

辅助输出: 灯管亮灯输出, 绿色 LED 亮表示正常工作, 红色 LED 亮表示故障

输出特点: 非恒流、异常保护等

满足标准: 通过 CE

环境温度: -10°C~40°C 外壳最高温度: < 70°C 湿度: 5-85%

外壳结构: 塑料、ABS 阻燃 外壳尺寸: 105\*60\*31mm 安装孔距: 底距 98\*54mm 侧距 88mm




链接方式: 输入 二相扁插头 (其他国家标准插头另定) 电线长度 1000mm

输出 四眼插头带防水皮碗, 电线长度 1000mm

外箱尺寸: 605\*270\*145mm 单只净重: 0.23KG 整箱数量: 40 只 整箱重量: 9.5KG

配灯型号: GPH287T5 GPH303T5 GPH436T5 TUV15T5 TUV16T5 TUV25T5

应用领域: 水处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等



尺寸: 105\*60\*31mm



北京豪本电子有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号 (国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com