

PY14-800-100 (快速启动)

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号: PY14-800-100 (230) 输入电压: AC220V±10% 订货编号: 14Y230800100D5

产品型号: PY14-800-100 (110) 输入电压: AC110V±10% 订货编号: 14Y110800100D5

启动方式: 快速启动, 启动时间 < 1S

输入电流: 0.65A@230V 1.36A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、PF≥0.6、效率 η90%

输出功率: 100W 输出功率范围: 72-100W 负载灯管: 1 只

输出电流: 800mA 输出电流范围: 600-800mA

辅助输出: DC5V/5mA、用于 LED 指示

输出特性: 非恒流、异常保护等

满足标准: IP64、通过 CE

环境温度: -10—40°C 外壳最高温度: < 70°C 湿度: 5-85%

外壳结构: 铝、美式灌胶 外壳尺寸: 215*44*28mm 安装孔距: 210mm




链接方式: 0.75mm² 多股电线、长度 330mm、镇流器与灯管距离 < 5 米

外箱尺寸: 460*305*180mm 单只净重: 0.31KG 整箱数量: 50 只 整箱重量: 16KG

配灯型号: GPH793T5L/HO GPH846T5L/HO GPH893T5L/HO GPH1000T5L/HO GHO36T5L

TUV75T5HO TUV95WHOPL-L TL100W

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等



尺寸: 215*44*28mm



北京豪本电子有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号(国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com