



PN8-800-150 (瞬时启动)

紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号: PN8-800-150 (230) 输入电压: AC220V±10% 订货编号: 8N230800150D5FL

产品型号: PN8-800-150 (110) 输入电压: AC110±10% 订货编号: 8N110800150D5FL

启动方式: 瞬时启动, 启动时间 < 1S

输入电流: 0.7A@230V 1.5A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、PF≥0.9、效率 η90%

输出功率: 150W 输出功率范围: 72-155W 负载灯管: 1只

输出电流: 800mA 输出电流范围: 750-850mA

辅助输出: 灯管亮灯输出, 绿色 LED 显示正常工作、红色 LED 显示故障、DC5V/5mA 外接 LED 指示、反馈信息 (开关量输出干接点)、提供远程控制

输出特点: 非恒流

满足标准: IP64 通过 CE

环境温度: -10℃~40℃ 外壳最高温度: <70℃ 湿度: 5-85%



外壳结构: 铝 外壳尺寸: 250*64*56mm 安装孔距: 240mm

链接方式: 欧式端子、镇流器与灯管距离 < 1米

外箱尺寸: 605*270*145mm 整箱数量: 16只 单只净重: 0.47KG 整箱重量: 8KG

配灯型号: GPH793T5L/HO GPH846T5L/HO GPH893T5L/HO GPH1000T5L/HO TL100W
GPH1148T5L/HO GPH1554T5L/HO TUV75T5 GHO36T5L GHO64T5L TUV95WHOPL-L

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等



尺寸: 250*64*56mm



北京豪本电子技术有限公司
地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼
热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)
中国·豪本电子技术有限公司
地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号 (国家级科创中心)
电话: 0577-62666315 手机: 15010378316
乐清市豪本智能技术有限公司
地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层
电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678
网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com