

产品特点：快速启动，功率 18W、输出电流 425mA、异常保护。

PY3-425-18（快速启动）

紫外线电子镇流器 技术规格书

产品型号：PY3-425-18（230） 输入电压：AC220V±10% 订货编号：3Y23042518

产品型号：PY3-425-18（110） 输入电压：AC110V±10% 订货编号：3Y11042518

启动方式：快速启动、启动时间<1S。

输入电流：0.12A@230V、0.25A@110V、电源频率：50/60Hz。

输入特点：PF≥0.6、η90%。

输出功率：18W、输出功率范围：10-18W、负载灯管：1只。

输出电流：425mA、输出电流范围：300-425 mA。

输出特点：非恒流、异常保护等。

满足标准：IP20、通过 CE。

环境温度：-10℃~40℃、外壳最高温度：<70℃、湿度：5-85%。

外壳结构：塑料、ABS 阻燃、外壳尺寸：81*42*24mm³。




安装要求：安装孔距：75mm、镇流器与镇流器之间安装间隔>3cm。

连接方式：欧式端子、镇流器输出与灯管连接距离<2 米。

外箱尺寸：605*270*145mm³、单只净重：0.067KG、整箱数量：90 只、整箱重量：6.5KG。

配灯型号：GPH212T5L、GPH287T5L、GPH303T5L、GPH357T5L、
TUV11W、TUV15W、TUV16W、LTC18。

应用领域：水处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。



尺寸：81*42*24mm³



北京豪本电子技术有限公司

地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）

中国·豪本电子技术有限公司

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）

电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678

网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com