



产品特点：快速启动，功率 30W、输出电流 425mA、非恒流，电线输入输出，带 1 只灯。

## PY41-425-30 (快速启动)

### 紫外线电子镇流器

#### 技术规格书

产品型号：PY41-425-30 (230) 输入电压：AC220V $\pm$ 10% 订货编号：41Y23042530D5

产品型号：PY41-425-30 (110) 输入电压：AC110V $\pm$ 10% 订货编号：41Y11042530D5

启动方式：快速启动、启动时间<1S。

输入电流：0.18A@230V、0.38A@110V、电源频率：50/60Hz。

输入特点：防雷、PF $\geq$ 0.6、效率  $\eta$ 90%。

输出功率：30W、输出功率范围：21-30W、负载灯管：1只。

输出电流：425mA、输出电流范围：300-425mA。

辅助输出：灯管亮灯输出、DC5V/5mA 外接 LED 指示。

输出特点：非恒流。

满足标准：IP64、通过 CE。

环境温度：-10 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C、外壳最高温度：<70 $^{\circ}$ C、湿度：5-85%。

外壳结构：铝合金、美式灌胶、外壳尺寸：85\*43\*29mm<sup>3</sup>。




安装要求：安装孔距：80mm、镇流器与镇流器之间安装间隔>3cm。

连接方式：0.5mm<sup>2</sup>多股电线、长度 300mm、镇流器输出与灯管连接距离<1米。

外箱尺寸：605\*270\*145mm<sup>3</sup>、单只净重：0.15KG、整箱数量：60只、整箱重量：9.5KG。。

配灯型号：GPH436T5、GPH550T5、TUV25T5、TUV30T5。

应用领域：污水处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。



尺寸：85×43×29mm<sup>3</sup>



北京豪本电子科技有限公司

地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线：010-68837150 手机：13901133015 (微信)

中国·豪本电子科技有限公司

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号 (国家级科创中心)

电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678

网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com